

PW 814 [D ind. WEK]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
mit Waschmitteleinspülkasten und frei programmierbarer Steuerung.



- Trommelvolumen 140 l, maximales Füllgewicht 16,0 kg
- Niedriger Wasser- und Energieverbrauch dank neuem Laugenbehälter
- Optimale Reinigung und Pflege dank patentierter Schontrummel 2.0*
- Hoher Bedienkomfort durch automatischen Türverschluss*
- Extreme Laufruhe dank effizientem Feder-in-Feder System

EAN: 4002515540459 / Materialnummer: 10025550

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	16,0
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	14,0
Trommelvolumen in l	140
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrummel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	43
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1.075
g-Faktor	460
Getestete Betriebsstunden	30.000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.de/professional>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

PW 814 [D ind. WEK]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
mit Waschmitteleinspülkasten und frei programmierbarer Steuerung.



Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung Dampf in kW	37,00
Gesamtanschluss in kW	2,30
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 60HZ
Gesamtanschluss in kW	2,30
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	2x 1/2" m. 3/4" Verschr.(Opt.)
Ablaufventil	DN 70
Dampfanschluss	
Dampfanschluss	1/2"
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1.452
Außenmaß, Nettobreite in mm	924
Außenmaß, Nettotiefe in mm	850
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1.568
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1.090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1.130
Nettogewicht in kg	334,0
Bruttogewicht in kg	361
Maximale Bodenbelastung in N	5008
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,78-6,48
Ausstattung	
Patentierte Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Effiziente Schöpfrippen	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Mengenautomatik Plus	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95

PW 814 [D ind. WEK]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
mit Waschmitteleinspülkasten und frei programmierbarer Steuerung.



Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	13
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	320
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	74
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	64
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	117
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	82
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2-3
Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•