

PG 8056 U [OK SPEEDplus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine
ohne Körbe, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002515236741 / Materialnummer: 09419040

| Bauform und Ausführung | |
|--|-----------------------|
| Bauform | Unterbau-Spülmaschine |
| Linie | Professional |
| Spülsystem | Frischwasser |
| Anzahl Spülebenen | 2 |
| Front | Edelstahl |
| Seitenwände | Edelstahl |
| Umrüstbar auf Standgerät | Stand 1-80, Edelstahl |
| Trocknung | ohne |
| Anwendung | |
| Geeignet für die Gastronomie/Bar | • |
| Geeignet für die Hotellerie | • |
| Geeignet für die Pension | • |
| Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Quick-Service-Restaurants | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
| Leistungsdaten | |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min. | 390 |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 5 |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 70 |
| Reinigungsleistung Teller/h | 456 |
| Reinigungsleistung Körbe/h | 24 |
| Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen | • |
| Getestete Betriebsstunden | 15.000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | TouchControl |
| Programmwahl | Touch on Metal |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Sprachneutrale Bedienung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 8,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,90 |
| Absicherung in A | 16 |
| CEE-Stecker | • |
| Länge des Anschlusskabels in m | 1,70 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Elektroanschluss | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 3,0 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,40 |
| Absicherung in A | 16 |

- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Immer das richtige Programm - spülgutspezifische Lösungen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

PG 8056 U [OK SPEEDplus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine
ohne Körbe, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



| Wasseranschluss/-ablauf | |
|--|--------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 1 |
| Warmwasser [Anzahl] | 1 |
| Erforderlicher Fließdruck in bar | 0,40-10,00 |
| Ablaufpumpe [DN] | 22 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |
| Integrierter Wasserenthärter | • |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l | 10,70 |
| Wasserschutzsystem | Waterproofsystem |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l | 8,00 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 820 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 598 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 580 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 675 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 745 |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm | 530 |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm | 559 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 474 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 505 |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm | 216 |
| Nettogewicht in kg | 63 |
| Bruttogewicht in kg | 69 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 1200 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Schalleistungspegel (LwA) in dB(A) re 1 pW | 59,0 |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,08 |
| Programme | |
| Universal | • |
| Super kurz | • |
| Kurz | • |
| Hygiene | • |
| Kalt/Vorspülen | • |
| Gläser | • |
| Biergläser | • |
| Bestecke | • |
| Kunststoffe | • |
| Energiespar/Eco | • |
| Intensiv | • |
| Regeneration | • |
| Abpumpen | • |
| Korbgestaltung | |
| Ohne Korbausstattung | • |

PG 8056 U [OK SPEEDplus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine
ohne Körbe, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



| Ausstattung | |
|--|---|
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | • |
| Salzgefäß in der Tür | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Einstellbare Temperatur und Temperaturhaltezeiten | • |
| Veränderbare Nachspültemperatur | • |
| Veränderbare Spültemperatur | • |
| Veränderbare Spülzeit | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Umfangreiches Zubehör (Option) | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger | • |
| Externes Dosiermodul für Klarspüler | • |
| Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Funkschutz | • |
| DIN 10512 | • |
| EN 1717 | • |
| EMV | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |