

PG 8059 U AE m.K. 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002515236734 Artikel-Nr.: 61805920D Mat-Nr.: 9419060

Preis: EUR 4.380,00



Ausstattung

Zielgruppen

Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime, Kindergärten

Leistungsmerkmale

kürzeste Laufzeit: 5 min. bei WW 65°, sehr hygienische Spülergebnisse, 3
• Standardprogramme mit 85° C Nachspültemperatur und 1 min. Haltezeit,
• HygienePlus Programm, sehr hygienische Spülergebnisse

Korbausstattung

1 x O 891 Oberkorb für Tassen/Untertassen, 1 x U 890 Unterkorb/
leer für • div. Einsätze und als Lafette für Kunststoffkörbe, 2 x E 816
Einsatz 1/2 • für 32 Teller bis 250 mm Durchmesser oder 16 Teller bis
330 mm • Durchmesser mit 2 x E 165 Besteckköcher (38 Teller bis
250 mm • Durchmesser oder 19 Teller bis 330 mm Durchmesser ohne
Besteckköcher), • optional: Einsatz von Kunststoffkörben 500 x 500 mm
mit Edelstahl • Lafetten auf 2 Ebenen

Bauform

Frontladegerät, Unterbaugerät ohne Deckel, umbaubar zum Standgerät
mit • separat erhältlichem Umbausatz Stand1-80, Abbildung zeigt
Standgerät

Außenverkleidung

Gehäuse Edelstahl (AE)

Spültechnik

Frischwasser-Spülsystem, max. Nachspültemperatur 85°. Hygienische •
Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase,
2 • Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmax/
min]: • 400, Laugenfilterung 3fach: Flächensieb, Grobfilter, Mikro-Feinfilter
• Reduzierte Wrasenbildung und verbesserte Trocknung dank integriertem
• Dampfkondensator

Wasserenthärter

integrierter Wasserenthärter bis 60° dH, Salzgefäß in der Tür

Dosiereinrichtung

Dosiergerät für Pulverreiniger und Klarspüler in der Tür, Anschluss für •
externes DOS Modul für flüssige Reinigungsmedien

Spülprogramme

Kurz (85°C), Universal (85°C), Intensiv (85°C), Super-Kurz (55°C), •
HygienePlus (83°C), Gläser (50°C), Biergläser (kalt), Bestecke (55°C), •
Kunststoffe (60°C), EnergieSpar (50°C), Regeneration, Kalt, Abpumpen •
Temperaturen im Reinigen/Nachspülen

Steuerung

TouchControl Steuerung, Schalterblende mit 3-zeiligem Display
• Anzeigen: Programmname, Soll/Ist-Temperatur, Restlaufzeit, •
Fehlermeldungen • Bedienung: Touch auf Edelstahl, veränderbare
Programmparameter

Komfort Merkmale

AutoOpen - automatisches Öffnen der Tür nach Programmende •
AutoClose - automatisches Schließen der Tür • Salzgefäß in der Tür

Zusatzausstattung

Sprühnebel-Dampfkondensator

Wasseranschluss

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



2 x Kaltwasser Temperatur bis 20°C (im Bedarfsfall zweiten • Wasseranschluss über beiliegendes "Y"-Stück anschließen) • 1 x Warmwasser bis 65°C

Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz • Sicherung [A]: 3 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 8,9 • Heizleistung [kW]: 8,5 • umrüstbar auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]: 1 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 2,9 • Heizleistung [kW]: 2,5 • umrüstbar auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]: 1 x 30-32 • Leistungsaufnahme [kW]: 6,4 • Heizleistung [kW]: 6,0

Maße/Gewichte

Außenmaße Unterbaugerät H / B / T [cm]: 82-88 / 60 / 60 • (nach Umbau zum Standgerät: H / B / T [cm]: 83,5-89,5 / 60 / 60) • Leergewicht [kg]: 70

Geräuschemission

57 dB (A) re 20 u PA

Prüf- und Kennzeichen

CE, VDE, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512
