

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

Miele

PG 8059 U AE o.K. 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002515547496 Artikel-Nr.: 61805935D Mat-Nr.: 10035960

Preis: EUR 4.230,00



Ausstattung

Zielgruppen

Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime, Kindergärten

Leistungsmerkmale

kürzeste Laufzeit: 5 min. bei WW 65°, sehr hygienische Spülergebnisse, 3
• Standardprogramme mit 85° C Nachspültemperatur und 1 min. Haltezeit,
• HygienePlus Programm, sehr hygienische Spülergebnisse

Korbausstattung

ohne Körbe

Bauform

Frontladegerät, Unterbaugerät ohne Deckel, umbaubar zum Standgerät mit • separat erhältlichem Umbausatz Stand1-80, Abbildung zeigt Standgerät

Außenverkleidung

Gehäuse Edelstahl (AE)

Spültechnik

Frischwasser-Spülsystem, max. Nachspültemperatur 85°. Hygienische • Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, 2 • Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmaxl/min]: • 400, Laugenfiltration 3fach: Flächensieb, Grobfilter, Mikro-Feinfilter • Reduzierte Wrasenbildung und verbesserte Trocknung dank integriertem • Dampfkondensator

Wasserenthärter

integrierter Wasserenthärter bis 60° dH, Salzgefäß in der Tür

Dosiereinrichtung

Dosiergerät für Pulverreiniger und Klarspüler in der Tür, Anschluss für • externes DOS Modul für flüssige Reinigungsmedien

Spülprogramme

Kurz (85°C), Universal (85°C), Intensiv (85°C), Super-Kurz (55°C), • HygienePlus (83°C), Gläser (50°C), Biergläser (kalt), Bestecke (55°C), • Kunststoffe (60°C), EnergieSpar (50°C), Regeneration, Kalt, Abpumpen • Temperaturen im Reinigen/Nachspülen

Steuerung

TouchControl Steuerung, Schalterblende mit 3-zeiligem Display
• Anzeigen: Programmname, Soll/Ist-Temperatur, Restlaufzeit, • Fehlermeldungen • Bedienung: Touch auf Edelstahl, veränderbare Programmparameter

Komfort Merkmale

AutoOpen - automatisches Öffnen der Tür nach Programmende • AutoClose - automatisches Schließen der Tür • Salzgefäß in der Tür

Zusatzausstattung

Sprühnebel-Dampfkondensator

Wasseranschluss

2 x Kaltwasser Temperatur bis 20°C (im Bedarfsfall zweiten • Wasseranschluss über beiliegendes "Y"-Stück anschließen) • 1 x Warmwasser bis 65°C

Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz • Sicherung [A]: 3 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 8,9
• Heizleistung [kW]: 8,5 • umrüstbar auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]:

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



1 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 2,9 • Heizleistung [kW]: 2,5 • umrüstbar
auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]: 1 x 30-32 • Leistungsaufnahme
[kW]: 6,4 • Heizleistung [kW]: 6,0

Maße/Gewichte

Außenmaße Unterbaugerät H / B / T [cm]: 82-88 / 60 / 60 • (nach Umbau
zum Standgerät: H / B / T [cm]: 83,5-89,5 / 60 / 60) • Leergewicht [kg]: 70

Geräuschemission

57 dB (A) re 20 u PA

Prüf- und Kennzeichen

CE, VDE, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512
