

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24  
23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



## PDR 908 EL D Lotosweiß D

EAN: 4002516094104 Artikel-Nr.: 52908352D Mat-Nr.: 11050680

Preis: EUR 2.450,00



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 8,0 • Trommelvolumen in l: 130 • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 370 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: links • Schontrommel

#### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Zahnarztpraxis • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

#### Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 5,5 • Programmlaufzeit in Min.: 42

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Phasenanzahl: 3 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50-60 • Heizleistung Elektro in kW: 6,14 • Gesamtanschluss in kW: 6,40 • Absicherung in A: 10

#### Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl: 3 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 230 • Heizleistung Elektro in kW: 6,14 2,90 • Gesamtanschluss in kW: 6,40 3,24 • Absicherung in A: 16 10

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 850 • Außenmaß, Breite in mm: 596 • Außenmaß, Tiefe in mm: 717 • Nettogewicht in kg: 51,5 • Maximale Bodenbelastung in N: 920

#### Emissionswerte

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 0,76

#### Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Axiale Luftführung • Großflächenfilter • PerfectDry • Softliftrippen • Funktion Schonen • Kommunikationsschacht • Trocknerkorb (Option) • Trommelbeleuchtung • Geräteunabhängiges Zubehör

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

(Option) • Recyclingquote in %: 95

#### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang

#### Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE • VDE-EMV • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG