

PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



- Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme



EAN: 4002516094029 / Materialnummer: 11049670

Bauform und Ausführung

| | |
|--|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance |
| Front | Lotosweiß, emailliert |
| Beladungsmenge in kg | 7,0 |
| Trommelvolumen in l | 64 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |

Anwendung

| | |
|--|---|
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für den Haushalt | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |

Leistungsdaten

| | |
|---|--------|
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 7,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6,60 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 49,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 0,98 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 46,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,44 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 45 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1.600 |
| g-Faktor | 704 |
| Getestete Betriebsstunden | 30.000 |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.de/professional>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



| | |
|---|--------------------------------|
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Select |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| CapDosing | • |
| Flexible Dosieradapter | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2N~ 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 5,30 |
| Gesamtanschluss in kW | 5,50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Elektroanschluss | 230V~ |
| Heizleistung in kW | 2,65 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,85 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 596 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 944 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 98,0 |
| Bruttogewicht in kg | 102 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 2820 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 1,00 |

PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.



| Ausstattung | |
|---|-------|
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| EcoSpeed | • |
| Vorbügeln | • |
| Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Belademenge Energielabel in kg | 7,0 |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Jahresenergieverbrauch in kWh | 123 |
| Jahreswasserverbrauch in l | 8.800 |
| Geräusch beim Waschen in dB(A) re1pW | 49 |
| Geräusche beim Schleudern in dB(A) re1pW | 74 |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |